



SWISSCAVE

DATA SHEET SWISSCAVE WUB-30DF

Technische Daten

Außengestaltung	
Gehäuse	Schwarz beschichtetes Stahlblech
Tür-Verglasung	Ganzflächige, UV-abweisende, gasbefüllte, mit Niedrigenergie-Gläsern ausgerüstete Glastür (Doppelverglasung)
Türrahmen	Filigrane Einfassung aus schwarz eloxiertem, gebürstetem Aluminium
Türgriff	Eloxiertes, gebürstetes Aluminium
Türschloss	Ja
Türanschlag	Rechts
Türanschlag optional wechselbar (von rechts nach links)	Ja
Außenmaße (H/B/T)	820 x 297 x 576 mm
Verpackungsmaße (H/B/T)	865 x 350 x 655 mm
Innenausstattung	
Temperaturzonen	2
Beleuchtung des Kühlraumes	Rundumausleuchtung weiß, blau, amber (umschaltbar)
Schalter für Beleuchtung	Ja
Anzahl Tablare total	4
Anzahl Schrägtablar (für die perfekte Weinpräsentation)	0 (optional erhältlich)
Material der Tablare	Sapele (Mahagoni) Rohholz Präsentationstablar mit breiter, optisch ansprechender Griffleiste
Stahlkugel-gelagerte Teleskopauszüge	Vollauszüge (80%)
Innenverkleidung	Schwarz PUR
Funktionsumfang	
Optimale Nutzung	Lagerung und Weintemperierung
Benutzeroberfläche	Celsius / Fahrenheit Schalter
Aktivkohlefilter (für optimale Luftqualität)	Ja
Kompressor	JP STD
Kältemittel	R600a (umweltfreundlich)
Vibrationsfreier Einbau	Ja
Kühlsystem	Kombinierte Konvektions-/Umluftkühlung
Abtaufunktion	Automatisch
Temperaturspeicherfunktion (Stromausfall)	Ja
Kondenswasser-Behälter	Ja
Heizung	Ja (integrierte leistungsstarke Winter-Heizfunktion)
Akustischer Alarm bei offener Tür	Ja
Kippschutz	Ja

Verstellbare Füße um Bodenunebenheiten auszugleichen

Ja

Leistungsdaten

Flaschenkapazität (Bordeaux Größe, alle Auszüge eingesetzt)

13

Platz für überformatige Flaschen (Magnum, 3 Liter)

Ja

Luftfeuchtigkeit

Empfehlung 50-70%

Aktiv gesteuerte Feuchtigkeit (Einstellbereich 60-80%)

Nein

Klimaklasse

SN-T

Volumen

48 l

Geräuschpegel

41 dB(A) Schallschluck-Empfehlung

Temperaturbereich Oben/unten

9 °C - 20 °C / 5 °C - 16 °C

Allgemeine Informationen

Art des Gerätes

Unterbaugerät

Wartungsvertrag (Garantieverlängerung)

Empfohlen

Transportgewicht

29 kg

Nettogewicht

26 kg

Energieverbrauch pro Tag

0.367 kWh (ca.)

Stromspannung

220 V / 50 Hz

Kabellänge

2 m



ENERG

SWISSCAVE
WUB-30DF

A
B
C
D
E
F
G

134 kWh/annum

17

41dB
ABCD

2019/2016