



SWISSCAVE

## DATA SHEET SWISSCAVE WUB-30DFP

## Technische Daten

| Außengestaltung   |  |
|---|--|
| Gehäuse   | Schwarz beschichtetes Stahlblech   |
| Tür-Verglasung  | Ganzflächige, UV-abweisende, gasbefüllte, mit Niedrigenergie-Gläsern ausgerüstete Glastür Mit Aufnahme für Panel |
| Türrahmen   | Filigrane Einfassung aus schwarz eloxiertem, gebürstetem Aluminium   |
| Türgriff  | Ja (auf Panel montierbar)  |
| Türschloss  | Nein   |
| Türanschlag   | Rechts   |
| Türanschlag optional wechselbar (von rechts nach links) | Ja   |
| Außenmaße (H/B/T)                                       | 820 x 297 x 572 mm   |
| Verpackungsmaße (H/B/T)                                 | 865 x 350 x 655 mm   |
| Innenausstattung  |  |
| Temperaturzonen   | 2  |
| Beleuchtung des Kühlraumes                              | Rundumausleuchtung weiß, blau, amber (umschaltbar)   |
| Schalter für Beleuchtung                                | Ja   |
| Anzahl Tablare total                                    | 4  |
| Anzahl Schrägtablar (für die perfekte Weinpräsentation) | 0 (optional erhältlich)  |
| Material der Tablare                                    | Sapele (Mahagoni) Rohholz Präsentationstablar mit breiter, optisch ansprechender Griffleiste                     |
| Stahlkugel-gelagerte Teleskopauszüge                    | Vollauszüge (80%)  |
| Innenverkleidung  | Schwarz PUR  |
| Funktionsumfang   |  |
| Optimale Nutzung  | Lagerung und Weintemperierung  |
| Benutzeroberfläche                                      | Celsius / Fahrenheit Schalter  |
| Aktivkohlefilter (für optimale Luftqualität)            | Ja   |
| Kompressor  | JP STD   |
| Kältemittel   | R600a (umweltfreundlich)   |
| Vibrationsfreier Einbau                                 | Ja   |
| Kühlsystem  | Kombinierte Konvektions-/Umluftkühlung   |
| Abtaufunktion   | Automatisch  |
| Temperaturspeicherfunktion (Stromausfall)               | Ja   |
| Kondenswasser-Behälter                                  | Ja   |
| Heizung   | Ja (integrierte leistungsstarke Winter-Heizfunktion)   |
| Akustischer Alarm bei offener Tür                       | Ja   |
| Kippschutz  | Ja   |

Verstellbare Füße um Bodenunebenheiten auszugleichen

Ja

## Leistungsdaten

Flaschenkapazität (Bordeaux Größe, alle Auszüge eingesetzt)

13

Platz für überformatige Flaschen (Magnum, 3 Liter)

Ja

Luftfeuchtigkeit

Empfehlung 50-70%

Aktiv gesteuerte Feuchtigkeit (Einstellbereich 60-80%)

Nein

Klimaklasse

SN-T

Volumen

48 l

Geräuschpegel

41 dB(A) Schallschluck-Empfehlung

Temperaturbereich Oben/unten

9 °C - 20 °C / 5 °C - 16 °C

## Allgemeine Informationen

Art des Gerätes

Unterbaugerät

Wartungsvertrag (Garantieverlängerung)

Empfohlen

Transportgewicht

28 kg

Nettogewicht

25 kg

Energieverbrauch pro Tag

0.367 kWh (ca.)

Stromspannung

220 V / 50 Hz

Kabellänge

2 m



**ENERG**

SWISSCAVE
WUB-30DFP

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**134** kWh/annum

**17**

**41dB**
  
ABCD

2019/2016